リングファーネスのKDFブランド

近日発売

Burn Out Furnace 007-Plus

Burn Out Furnace 005-Plus

Burn Out Furnace 008-Plus

Burn Out Furnace 009-Plus

■仕様

販売名	005Plus	007Plus	008Plus	009Plus
外形寸法、重量	255W×320H×350Dmm 約 12.5kg	300W×360H×425Dmm 約 20kg	410W×480H×465Dmm 約 35kg	535W×530H×530Dmm 約 50kg
炉内寸法	100W×90H×170Dmm	120W×110H×230Dmm	180W×155H×250Dmm	260W×190H×290Dmm
電源電圧	単相 100V±10% 50/60Hz J 型プラグ	単相 100V±10% 50/60Hz J 型プラグ 単相 200V±10% 50/60Hz L 型プラグ	単相 200V±10% 50/60Hz L 型プラグ	単相 200V±10% 50/60Hz L 型プラグ
消費電力	0.8kW	1.4kW	3.0kW	3.75kW
使用環境	温度 10～40℃、湿度 30～90%Rh(結露無きこと)、標高 Max.2000m			
最高使用温度	999℃	1100℃		
熱電対	JIS K 熱電対(オプションでプラチネルⅡに変更可能)		JIS R 熱電対	
炉体冷却ファン	なし			
温度制御方式	ON-OFF			
プログラム数	3 コース、Max.2 段階焼成	10 コース、Max.3 段階焼成		
プログラム項目と値	予約タイマー：0～99 時間 50 分 （99.5）	予約タイマー：0～99 時間 50 分 （99.5）		
	L,H 上昇:PASS、1～20℃/分(1℃単位)、FULL	L,M,H 上昇：PASS、1～20℃/分（1℃単位）、FULL		
	L,H 温度：0～999℃（1℃単位）	L,M,H 温度：0～1100℃（1℃単位）		
	L 係留：0～9 時間 59 分（1 分単位）9.59	L,M 係留：0～9 時間 59 分（1 分単位）9.59		
	H 係留：0～99 時間 50 分（10 分単位）99.5	H 係留：0～99 時間 50 分（10 分単位）99.5		
	H ブザー：大、小、OFF	M,H ブザー：大、小、OFF		
付属品	取扱説明書・炉床板・排気孔スリーブ			
一般的名称	歯科技工用リング焼却炉			
分類	一般医療機器			
医療機器届出番号	26B3X00010000041	26B3X00010000037	26B3X00010000038	26B3X00010000040

エアウォータグループ ●製造販売業 許可番号 26B3X00010
株式会社デンケン http://www.kdf.co.jp/ Email denken@kdf.co.jp
denken CO.,LTD. 130 ISHIGOHRI-CHO OHYAKE YAMASHINA-KU KYOTO 607-8187 JAPAN
Phone:075-571-1000 Fax:075-572-9000

性能向上のため予告なく変更する場合があります。

ISO 9001 ISO 13485